







Фото	Модель	Краткое описание	розница	опт	крупный опт
<b>IP-видеокамеры</b>					
	<b>SNI-B212</b>	Боксовая камера, Тип матрицы 1/3" CMOS, Разрешение 2Мрiх (1920x1080), Скорость записи 30 к/сек, RS-485, Чувствительность(Лк)0,1(цвет.); 0,05 (ч/б), Электронный затвор 1/5~1/10000, Маскирование до 3 областей, подключение до 10 пользователей одновременно. Протоколы HTTPS, SNMP, Access list, IEEE 802.1x, RTSP, SMTP, FTP, NTP, Сообщения по тревоге Email, FTP, Сохранение на SD карту, SAMBA, Питание DC 12, 500 мА \ POE. Температурный режим: -10°C +40°C	13 578р.	12 508р.	11 663р.
	<b>SNI-D311V</b>	Купольная камера, Тип матрицы 1/4" CMOS, Разрешение 1.3Мрiх (1280x720), Скорость записи 30 к/сек, Объектив 2.8-10 мм F1.2, Чувствительность(Лк) 0,1(цвет.); 0,05 (ч/б), аудиовход/аудиовыход, Электронный затвор 1/5~1/10000, Маскирование до 3 областей, подключение до 10 пользователей одновременно. Протоколы HTTPS, SNMP, Access list, IEEE 802.1x, RTSP, SMTP, FTP, NTP, Сообщения по тревоге Email, FTP, Сохранение на SD карту, SAMBA, Питание DC 12, 600 мА \ POE. Температурный режим: -10°C +40°C	7 479р.	6 837р.	6 302р.
	<b>SNI-S412V</b>	Уличная камера, Тип матрицы 1/3" CMOS Разрешение 2Мрiх (1920x1080), Скорость записи 30 к/сек, Объектив 3.6-16 мм F1.2, Дальность подсветки 30 м., Чувствительность(Лк)0,1(цвет.); 0,05 (ч/б), Электронный затвор 1/5~1/10000, Маскирование до 3 областей, подключение до 10 пользователей одновременно. Протоколы HTTPS, SNMP, Access list, IEEE 802.1x, RTSP, SMTP, FTP, NTP, Сообщения по тревоге Email, FTP, Сохранение на SD карту, SAMBA, Питание DC 12, 700 мА \ POE. Температурный режим: -40°C +45°C	16 906р.	14 338р.	12 626р.
	<b>SNI-C111W</b>	"Миниатюрная камера, Тип матрицы 1/4" CMOS, Разрешение 1,3Мрiх (1280x720), Скорость записи 30 к/сек, Объектив 4,3мм F1.2, Чувствительность(Лк) 0,(цвет.); 0,05 (ч/б), Электронный затвор 1/5~1/10000, Маскирование до 3 областей, подключение до 10 пользователей одновременно. Протоколы HTTPS, SNMP, Access list, IEEE 802.1x, RTSP, SMTP, FTP, NTP Сообщения по тревоге Email, FTP, Сохранение на SD карту, SAMBA, Питание DC 12, 300 мА. Температурный режим: -10°C +40°C"	5 553р.	5 243р.	5 018р.
<b>Аналоговые видеокамеры</b>					
	<b>SNC-S617V2,8-12</b>	Цветная уличная видеокамера с Ик подсветкой дальностью 80м. Тип матрицы 1/ Sony Exview HAD II CCD, 700ТВЛ, 0,001лк, объектив 2,8-12 , электронный затвор 1/50-1/100000, степень защиты IP, АРУ OSD-меню, компенсация встречной засветки, детектор движения, маскирование, Smart IR, рабочая температура -40+50, DC 12В, 256,5*102*140	5 553р.	4 911р.	4 590р.
	<b>SNC-S817V6-60</b>	Цветная уличная видеокамера с Ик подсветкой дальностью 80м. Тип матрицы 1/ Sony Exview HAD II CCD, 700ТВЛ, 0,001лк, объектив 6-60 , электронный затвор 1/50-1/100000, степень защиты IP, АРУ OSD-меню, компенсация встречной засветки, детектор движения, маскирование, Smart IR, рабочая температура -40+50, DC 12В, 297*102*140	10 689р.	9 619р.	8 228р.

## Цифровые видеорегистраторы

	<p><b>SNR-414SH</b></p>	<p>4 канала, пентаплекс (Наблюдение / Запись / Воспроизведение / Архивирование / Сеть). Кодек: H.264 (двойной поток для записи и передачи по сети), запись 720x576: 100 к/с (real time), 720x288: 100 к/с (real time), 352x288: 100к/с (real time) , поканальная настройка.Видео входы: BNC x 4, видео выходы: HDMI x 1, VGA x 1, BNC x 1, SPOT x 1. Аудио входы: RCA x 4, Аудио выходы: RCA x 2. Сеть: Ethernet/Internet, DDNS, поддержка IP Статический/Динамический/PPPoE, Доступ с мобильного телефона или планшета Symbian, Windows Mobile, Android, IOS, BlackBerry. Поддержка MAC OS, поддержка 3G модемов. Хранение: SATA HDD x 2 (до 3Тб). Копирование архива: копирование на USB (в том числе USB жесткие диски), сеть, чтение HDD на ПК. Управление: графическое меню пользователя, мышь (в комплекте), ИК-пульт (в комплекте), сеть (полный доступ к настройкам регистратора через Internet Explorer), бесплатная программа DVRemoteDesktop(SH серия) и iWatchDVR(PH серия); русифицирован (включая сетевой интерфейс и ПО для ПК), управление PTZ устройствами. Тип записи: по событию (детекции движения, датчику тревоги), по расписанию; предзапись на 10 секунд. Управление доступом: администрирование пользователей с обычными и расширенными правами, всего до 9 пользователей. Дополнительно: Порт тревоги: 4 входов и 1 выход, детектор движения (400 зон, 10 уровней чувствительности), маска приватности, Черный и белый списки IP адресов, оповещения о тревожных событиях на e-mail с вложениями, Копирование данных на удаленный FTP сервер по тревожному событию, «Картинка в картинке», обновление прошивки, полная совместимость с Windows 8/7/Vista. Габариты, мм: 208(Ш) x 51(В) x 203(Г).</p>	<p>6 088р.</p>	<p>5 553р.</p>	<p>4 483р.</p>
	<p><b>SNR-814SH</b></p>	<p>8 каналов, пентаплекс (Наблюдение / Запись / Воспроизведение / Архивирование / Сеть). Кодек: H.264 (двойной поток для записи и передачи по сети), запись 720x576: 100 к/с, 720x288: 200 к/с (real time), 352x288: 200к/с (real time) , поканальная настройка.Видео входы: BNC x 8, видео выходы: HDMI x 1, VGA x 1, BNC x 1, SPOT x 1. Аудио входы: RCA x 4, Аудио выходы: RCA x 2. Сеть: Ethernet/Internet, DDNS, поддержка IP Статический/Динамический/PPPoE, Доступ с мобильного телефона или планшета Symbian, Windows Mobile, Android, IOS, BlackBerry. Поддержка MAC OS, поддержка 3G модемов. Хранение: SATA HDD x 1 (до 3Тб). Копирование архива: копирование на USB (в том числе USB жесткие диски), сеть, чтение HDD на ПК. Управление: графическое меню пользователя, мышь (в комплекте), ИК-пульт (в комплекте), сеть (полный доступ к настройкам регистратора через Internet Explorer), бесплатная программа DVRemoteDesktop(SH серия) и iWatchDVR(PH серия); русифицирован (включая сетевой интерфейс и ПО для ПК), управление PTZ устройствами. Тип записи: по событию (детекции движения, датчику тревоги), по расписанию; предзапись на 10 секунд. Управление доступом: администрирование пользователей с обычными и расширенными правами, всего до 9 пользователей. Дополнительно: Порт тревоги: 8 входов и 1 выход, детектор движения (400 зон, 10 уровней чувствительности), маска приватности, Черный и белый списки IP адресов, оповещения о тревожных событиях на e-mail с вложениями, Копирование данных на удаленный FTP сервер по тревожному событию, «Картинка в картинке», обновление прошивки, полная совместимость с Windows 8/7/Vista. Габариты, мм: 208(Ш) x 51(В) x 203(Г).</p>	<p>8 977р.</p>	<p>8 014р.</p>	<p>7 372р.</p>
	<p><b>SNR-6116SH</b></p>	<p>16 каналов, пентаплекс (Наблюдение / Запись / Воспроизведение / Архивирование / Сеть). Кодек: H.264 (двойной поток для записи и передачи по сети), запись 720x576: 100 к/с, 720x288: 200 к/с, 352x288: 400к/с (real time) , поканальная настройка. Отображение: 704x576: 100к/с. Видео входы: BNC x 16, видео выходы: HDMI x 1, VGA x 1, BNC x 1, SPOT x 1. Аудио входы: RCA x 16, Аудио выходы: RCA x 2. Сеть: Ethernet/Internet, DDNS, поддержка IP Статический/Динамический/PPPoE, Доступ с мобильного телефона или планшета Symbian, Windows Mobile, Android, IOS, BlackBerry. Поддержка MAC OS, поддержка 3G модемов. Хранение: SATA HDD x 2 (до 3Тб). Копирование архива: копирование на USB (в том числе USB жесткие диски), сеть, чтение HDD на ПК. Управление: графическое меню пользователя, мышь (в комплекте), ИК-пульт (в комплекте), сеть (полный доступ к настройкам регистратора через Internet Explorer), бесплатная программа DVRemoteDesktop(SH серия) и iWatchDVR(PH серия); русифицирован (включая сетевой интерфейс и ПО для ПК), управление PTZ устройствами. Тип записи: по событию (детекции движения, датчику тревоги), по расписанию; предзапись на 10 секунд. Управление доступом: администрирование пользователей с обычными и расширенными правами, всего до 9 пользователей. Дополнительно: Порт тревоги: 16 входов и 2 выхода, детектор движения (400 зон, 10 уровней чувствительности), маска приватности, Черный и белый списки IP адресов, оповещения о тревожных событиях на e-mail с вложениями, Копирование данных на удаленный FTP сервер по тревожному событию, «Картинка в картинке», обновление прошивки, полная совместимость с Windows 8/7/Vista. Габариты, мм: 430(Ш) x 55(В) x 293(Г).</p>	<p>13 257р.</p>	<p>11 973р.</p>	<p>11 010р.</p>

	<b>SNR-854PH</b>	<p>8 каналов, пентаплекс (Наблюдение / Запись / Воспроизведение / Архивирование / Сеть). Кодек: H.264 (двойной поток для записи и передачи по сети), запись 720x576: 200 к/с (real time), 720x288: 200 к/с (real time), 352x288: 200к/с (real time) , поканальная настройка.Видео входы: BNC x 8, видео выходы: HDMI x 1, VGA x 1, BNC x 1, SPOT x 1. Аудио входы: RCA x 4, Аудио выходы: RCA x 2. Сеть: Ethernet/Internet, DDNS, поддержка IP Статический/Динамический/PPPoE, Доступ с мобильного телефона или планшета Symbian, Windows Mobile, Android, IOS, BlackBerry. Поддержка MAC OS, поддержка 3G модемов. Хранение: SATA HDD x 2 (до 3Тб). Копирование архива: копирование на USB (в том числе USB жесткие диски), сеть, чтение HDD на ПК. Управление: графическое меню пользователя, мышь (в комплекте), ИК-пульт (в комплекте), сеть (полный доступ к настройкам регистратора через Internet Explorer), бесплатная программа DVRemoteDesktop(SH серия) и iWatchDVR(PH серия); русифицирован (включая сетевой интерфейс и ПО для ПК), управление PTZ устройствами. Тип записи: по событию (детекции движения, датчику тревоги), по расписанию; предзапись на 10 секунд. Управление доступом: администрирование пользователей с обычными и расширенными правами, всего до 9 пользователей. Дополнительно: Порт тревоги: 4 входов и 2 выхода, детектор движения (400 зон, 10 уровней чувствительности), маска приватности, Черный и белый списки IP адресов, оповещения о тревожных событиях на e-mail с вложениями, Копирование данных на удаленный FTP сервер по тревожному событию, «Картинка в картинке», обновление прошивки, полная совместимость с Windows 8/7/Vista. Габариты, мм: 208(Ш) x 51(В) x 203(Г).</p>	13 471р.	11 973р.	11 117р.
	<b>SNR-6516PH</b>	<p>16 каналов, пентаплекс (Наблюдение / Запись / Воспроизведение / Архивирование / Сеть). Кодек: H.264 (двойной поток для записи и передачи по сети), запись 720x576: 400 к/с (real time), 720x288: 400 к/с (real time), 352x288: 400к/с (real time) , поканальная настройка. Отображение: 704x576: 400к/с (real time). Видео входы: BNC x 16, видео выходы: HDMI x 1, VGA x 1, BNC x 1, SPOT x 1. Аудио входы: RCA x 16, Аудио выходы: RCA x 2. Сеть: Ethernet/Internet, DDNS, поддержка IP Статический/Динамический/PPPoE, Доступ с мобильного телефона или планшета Symbian, Windows Mobile, Android, IOS, BlackBerry. Поддержка MAC OS, поддержка 3G модемов. Хранение: SATA HDD x 3 (до 3Тб) + eSATA x 1. Копирование архива: копирование на USB (в том числе USB жесткие диски), сеть, чтение HDD на ПК. Управление: графическое меню пользователя, мышь (в комплекте), ИК-пульт (в комплекте), сеть (полный доступ к настройкам регистратора через Internet Explorer), бесплатная программа DVRemoteDesktop(SH серия) и iWatchDVR(PH серия); русифицирован (включая сетевой интерфейс и ПО для ПК), управление PTZ устройствами. Тип записи: по событию (детекции движения, датчику тревоги), по расписанию; предзапись на 10 секунд. Управление доступом: администрирование пользователей с обычными и расширенными правами, всего до 9 пользователей. Дополнительно: Порт тревоги: 16 входов и 2 выхода, детектор движения (400 зон, 10 уровней чувствительности), маска приватности, Черный и белый списки IP адресов, оповещения о тревожных событиях на e-mail с вложениями, Копирование данных на удаленный FTP сервер по тревожному событию, «Картинка в картинке», обновление прошивки, полная совместимость с Windows 8/7/Vista. Габариты, мм: 430(Ш) x 55(В) x 293(Г).</p>	21 710р.	19 153р.	17 751р.
<b>Цифровые видеорегистраторы HD-SDI</b>					
	<b>SNH-404SH SDI</b>	<p>Цифровой видеорегистратор H.264; 4xHD-SDI, суммарная скорость записи 1080P-120к/с; Ethernet 100Mb/s, 3G USB modem, запись аудио вход/выход 4RCA/2RCA, выходы: VGA, BNC, HDMI, Ethernet; детектор движения, внешний датчик; предзапись 10сек, ручная запись, по расписанию, по тревоге, ПО для чтения HDD на ПК, ПО для смартфонов, пульт ИК-ДУ, мышь в комплекте ; 3 SATA HDD до 2 Тб, 12В(DC), адаптер питания в комплекте; регулировка битрейта</p>	27 274р.	24 599р.	22 566р.